

29.2.2012

FESCON KARKEA LATTIATASOITE LM 5000

Fescon LM 5000 on erikoissementtisideaineinen, nopeasti kovettuva ja kuivuva kaseiiniton käsitasoite.

Tuoteominaisuudet

- Kaseiiniton
- Käsintasoitettava
- Kerrospaksuuksille 5 – 80 mm
- Kuivuu hydratoitumalla
- Lattialämmityslattioille

Käyttöalue

- Betonilattioiden tasoitukseen ja kallistusvaluihin asunnoissa, toimistoissa ja julkisissa rakennuksissa.
- Tarvittaessa pinnan viimeistelyyn voidaan käyttää Fescon LT 4000 tai LT 3000

Alusta

- Puhdas, kiinteä ja pölytön
- Riittävä lujuus, kantokyky ja liikkumattomuus
- Suhteellinen kosteus < 95 % RH
- Lämpötila > + 10 °C
- Irtonaiset kerrokset, sementtiliima ja muut epäpuhtaudet tulee poistaa mekaanisesti

Pohjustus

- Pohjustus tehdään Fescon Primerin ohjeen mukaisesti, riippuen alustasta
- Pohjustuslammikoita ei saa esiintyä tasoitetyötä aloitettaessa

Käyttöohjeet

- Säkillinen (20kg) tasoitetta sekoitetaan 2,8-3,2 litraan kylmää vettä
- Tasoite sekoitetaan tasaiseksi massaksi porakonevispilän avulla
- Tasoite levitetään teräslastalla tasoitettavalle pinnalle
- Työaika n. 0,5 h vedenlisäyksestä
- Työvälineet pestään välittömästi työn päätyttyä vedellä
- Kuivunut tasoite poistetaan mekaanisesti

Päällystys

- Voidaan päällystää keraamisilla laatoilla, muovipäällysteillä, tekstiilimatoilla, vinylilaatoilla, lautaparketilla ja korkilla.

Tekniset tiedot

Väri	harmaa
Sideaine	erikoissementti
Max. Rae	1,2 mm
Puristuslujuus 28vrk	> 20 Mpa
Tartuntalujuus 28 vrk	> 1,2 Mpa
Työaika	n 0,5 h
Kävelykelpoisuus	n. 3 h
Päällystettävissä	n. 1 vrk/10 mm
Riittoisuus	1,8 kg/m ² /1mm
Alustan lämpötila	> 10 °C
Vedentarve	2,8 – 3,2 l/20 kg
Pakkausko	20 kg
Varastointiaika	6 kk kuivassa

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.