

29.2.2012

FESCON VIIMEISTELYTASOITE LT 3000

Fescon LT 3000 on erikoissementtisiideaineinen, helposti tasoittuva, nopeasti kovettuva ja kuivuva kaseiiniton käsitasoite.

Tuoteominaisuudet

- Kaseiiniton
- Helposti tasoittuva
- Kerrospaksuuksille 1 – 5 mm
- Kuivuu hydratoitumalla
- Lattialämmityslattioille

Käyttöalue

- Betonilattioiden viimeistelyyn asunnoissa, toimistoissa, julkisissa rakennuksissa, kouluissa, sairaaloissa ja muissa vastaavissa tiloissa.
- Levitetään muiden Fescon lattiatasotteiden päälle

Alusta

- Puhdas, kiinteä ja pölytön
- Riittävä lujuus, kantokyky ja liikkumattomuus
- Suhteellinen kosteus < 95 % RH
- Lämpötila > + 10 °C
- Irtonaiset kerrokset, sementtiliima ja muut epäpuhtaudet tulee poistaa mekaanisesti

Pohjustus

- Pohjustus tehdään Fescon Primerin ohjeen mukaisesti, riippuen alustasta
- Pohjustuslammikoita ei saa esiintyä tasoitetyötä aloitettaessa

Käyttöohjeet

- Säkillinen (20kg) tasoitetta sekoitetaan 4,8-5,2 litraan kylmää vettä
- Tasointe sekoitetaan tasaiseksi massaksi porakonevispilän avulla
- Tasointe levitetään teräslastalla tasoitettavalle pinnalle
- Työaika n. 0,5 h vedenlisäyksestä
- Työvälineet pestään välittömästi työn päätyttyä vedellä
- Kuivunut tasointe poistetaan mekaanisesti

Päällystys

- Voidaan päällystää keraamisilla laatoilla, muovipäällysteillä, tekstiilimatoilla, vinylilaaatoilla, lautaparketilla ja korkilla.

Tekniset tiedot

Väri	harmaa
Sideaine	erikoissementti
Max. Rae	0,3 mm
Puristuslujuus 28vrk	> 20 Mpa
Tartuntalujuus 28 vrk	> 1 Mpa
Työaika	n 0,5 h
Kävelykelppoisuus	n. 2 h
Päällystettävissä	n. 1 vrk
Riittoisuus	1,6 kg/m ² /1mm
Alustan lämpötila	> 10 °C
Vedentarve	4,8 – 5,2 l/20 kg
Pakkausko	20 kg
Varastointiaika	6 kk kuivassa

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.