

2010-05-26

FESCON PRIMER

Fescon Primer on vesiohenteinen, synteettinen kumilateksi.
Sertifikaatti nro VTT-C-870-06

Tuoteominaisuudet

- Muodostaa hyvän tartunnan Fescon Vesieristeelle ja Fescon tasoitteille

Käyttöalue

- Betoni- ja sementtipohjaiset tasoitteet, kipsikartonkilevyt, lattiat, joilla on vanhoja liimajäänteitä yms tartuntaa heikentäviä aineita.

Alustan esikäsittely

- Alustasta poistetaan lika, pöly, sementtiliima sekä kaikki irtoava aines.

Primerin levitys

- Hyvin sekoitettu primeri levitetään ohueksi tasaiseksi kerrokseksi harjaamalla (välttää lätäköitymistä)
- Primerin on oltava kuiva ennen jatkokäsittelyä, kuivumisaika 1-4 h riippuen olosuhteista.
- Työvälineet ja laitteet pestään välittömästi vedellä

Sekoitus

- Betoni ja sementtipohjaiset tasoitteet: 1osa primeria ja 4 osaa vettä
- Alustat, jotka eivät siedä kosteutta, esim. kipsi, puu, lastulevy ja kipsikartonkilevy: ei ohenneta
- Lattiat, joilla on vanhoja tartuntaa heikentäviä aineita: ei ohenneta

Tekniset tiedot

| | |
|----------------------|--|
| Tiheys | 1 l = 1 kg |
| Ohenne | vesi |
| Levitystapa | harjaamalla |
| Kuivumisaika | 1-4 h olosuhteista riippuen |
| Alin käyttölämpötila | + 10 °C |
| Riittoisuus | tiivit pinnat: n. 10 m ² /l huokoiset pinnat: n. 6 m ² /l |
| Pakkauskoko | 1, 3, 10 l |
| Varastointiaika | lämpimässä 1 vuosi |
| Kuljetus | lämmin kuljetus |

Tiedot perustuvat kokeisiin ja käytännön kokemukseen. Emme voi vaikuttaa työkohteen olosuhteisiin, joten emme voi ottaa vastuuta lopputuloksesta, johon paikalliset olosuhteet vaikuttavat.