

## FESCON GEELI

### TUOTEKUVAUS

Fescon Geeli on polysiloksaanipitoinen geeli.

- \* parantaa maalikalvon vedenhylkivyyttä
- \* estää roiske- ja sadeveden kapillaarista tunkeutumista rakenteisiin
- \* päästää sisäpuolisen kosteuden lävitseen
- \* vähentää suolojen kulkeutumista rakenteen ulkopintaan
- \* säästää erilliseltä pohjustuskäsittelyltä

### KÄYTTÖKOHTEET

- \* uudet tai aiemmin maalatut kiviainesjulkisivut
- \* betoni-, kalkkiehkekatiili-, rappaus- ja mineraalilevypinnat
- \* sementti- ja kalkkisementtipohjaisilla tasoitus- tai pinnoituslaasteilla käsitellyt pinnat

### SEKOITUS

Geeli sekoitetaan ennen maalausta porakonevispilällä vähintään 5 min. ajan Fescon Silikoniemulsiomaaliin suhteessa 9 l maalia: 0,5 l Geeliä . Maaliseos on käytettävä vuorokauden kuluessa sekoituksesta. Muuten maaliseos on käyttökelpoista mutta vedenhylkimiskyvyltään se vastaa tällöin pintamaalia.

### MAALAUSTYÖ

Maalaustyö tehdään Fescon Silikoniemulsiomaalin työhjeiden mukaan.

### TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	neste
Kuiva-ainetilavuus	n. 80 %
Tiheys	n. 0,9 kg/l
Kuivumisaika (+23 <sup>0</sup> C )	pölykuiva n. 30 min päälle maalattavissa 2-3 h
Alin käyttölämpötila	+ 5 <sup>0</sup> C
Ilman suhteellinen kosteus	alle 80 %
Pakkauskoko	1 l:n astia
Varastointi	suojattava pakkaselta, lämpötilan oltava alle + 30 <sup>0</sup> C