

FESCON TULENKESTÄVÄ KORJAUSMASSA

TUOTEKUVAUS

Fescon Tulenkestävä korjausmassa on sementtiseideaineinen, taloustulisijojen tulipesien halkeamien ja kolojen paikkaamiseen tarkoitettu massa.

* helppokäyttöinen

* lämmönkestävyys + 1300 °C

* hyvät työstettävyyssominaisuudet

KÄYTTÖKOHTEET

* takat, leivinuunit, grillit, rosvopaistiuunit ja niiden tulipesät ja laet. Voidaan käyttää ulkokuoren halkeamien korjauspaikkauksiin sekä tulisijojen ja kiukaiden liitoksiin.

KÄYTTÖOHJEET

Noin 5 dl huoneenlämpöistä puhdasta vettä sekoitetaan 2 kg:aan laastijauhetta. Laastinlevitykseen voidaan käyttää tasakärkistä kauhaa, saumarautaa taikka kumikäsineitä. Kiinnityksen varmistamiseksi paikattava kohta harjataan puhtaaksi teräsharjalla ja pölyt poistetaan kostealla rievulla. Halkeamia suurennetaan ennen paikkausta meisselillä. Paikkausten kestävyys paranee, jos niiden annetaan sitoutua pari päivää ennen lämmitystä. Ensimmäinen lämmitys suoritetaan varoen (ei liian kuumaksi).

TEKNISET TIEDOT

Olomuoto	jauhe
Väri	harmaa
Lämmönkestävyys	+1300 °C
Pakkauskoko	2 kg muoviasia ja 25 kg säkki
Työstettävyyssaika	1 h
Maksimiraekoko	2,0 mm
Vedentarve	2,5 dl / kg
Varastointi	1 vuosi alkuperäispakkauksessa kuivassa paikassa